

Bilag 6.1 – Retningslinjer for klinkbygget hegn ved indgangspartier

1. Beskrivelse

Hegnet skal være et klinkbygget træhegn, bestående af vandrette brædder, der overlapper hinanden og er fastgjort til lodrette stolper.

2. Materialer og farver

- Træsart: Trykimprægneret fyr, lærk eller andet vejrbestandigt træ.
- Overfladebehandling og farve: Hegnet skal males i én af følgende farver:
 - Hvid (RAL 9016) ▪ Sort (RAL 9005) ▪ Antracitgrå (RAL 7016)
 - Andre farver er ikke tilladt, og der kan ikke gives dispensation herfra.
 - Malingen skal være vejrbestandig og egnet til udendørs brug.
- Zinkbeklædning:
 - Øverste afslutningsbræt på hegnet skal afdækkes med en zinkbeklædning, der beskytter mod vandindtrængning og forlænger hegnets levetid.
 - Zinkafdækningen skal dække hele top bredden og følge hegnet i fuld bredde.

3. Dimensioner

- Maksimal højde: 1,60 meter (160 cm), målt fra terræn.
- Bræddetykkelse: Minimum 1 cm. Bræddeoverlap: Ca. 1 cm.
- Bræddebredden: Skal være mellem 10 og 12 cm pr. bræt for at sikre et harmonisk udtryk og tilstrækkelig overlap ved klinkbygning.

4. Placering

Hegnet må kun opsættes mellem to andele ved indgangspartiet og må ikke føres ud på fællesarealer eller ind i baghaven. Placeringen skal ske efter forudgående godkendelse af bestyrelsen.

5. Vedligeholdelse

Hegnet skal vedligeholdes, så det fremstår pænt og i god stand. Beskadigede eller rådne dele skal udskiftes, og malingen skal fornyes efter behov, så farven fremstår ensartet og dækkende.

Zinkbeklædningen skal holdes fri for rust, løse dele eller deformation.